

Basso Alçak Tavan Armatürü

Ürün kodu: 20 01 IC EN 003



Basso Alçak Tavan Armatürü, endüstriyel LED armatürdür. Alçak tavanlı depo, atölye ve otoparklar için 1200 mm ince lineer armatür; 80 W, 10.400 lm, IP65. Alüminyum / plastik ekstrüzyon gövde ve şeffaf PC difüzör ile IP65 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 4000K / 6500K renk sıcaklığı seçenekleri, DALI/1-10V kontrol ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Fabrika, depo, atölye, lojistik merkezi ve kapalı pazar alanlarında kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ

80 W

IŞIK AKISI

10.400 lm

VERİMLİLİK

130 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80

KORUMA SINIFI

IP65

GARANTİ

3 yılIP
65**CE**Ta
-10 / +65 °C**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 55 × 70 mm ince kesit, 1200 mm boy
- 80 W, 10.400 lm (130 lm/W)
- Şeffaf PC difüzör, IP65
- Alüminyum / plastik ekstrüzyon gövde
- Opsiyonel 3 saat acil kit, DALI, 1-10V ve PIR sensör

ÖLÇÜLER (MM)

Ölçü çizimi hazırlanıyor

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP65
Gövde	Alüminyum / plastik ekstrüzyon gövde
Montaj	Sıva üstü, Sarkıt
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Şeffaf PC difüzör
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	1200 × 55 × 70 mm
Ağırlık	1,3 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC EN 003-80-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	80 W	10.400 lm	130 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva üstü

Sarkit

GÖVDE RENGİ

☐ 01 Beyaz