



Ø30 mm tüp gövdeli, tavana tutturulan dekoratif LED armatür;
boy en fazla 1 m.

GÜÇ
14 W/m

IŞIK AKISI
1.008 lm/m

VERİMLİLİK
72 lm/W

RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80

KORUMA SINIFI
IP54

GARANTİ
3 yıl

IP
54

CE




CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø30 mm tüp gövde
- Tavana Ø32 mm rozasla tutturulur
- Projeye göre boy, en fazla 1 m
- 360° ışık açısı, metre başına 14 W ve 1008 lm
- IP54, Sınıf III, 24 V DC harici sürücü

ÖLÇÜLER (MM)



TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf III
Koruma sınıfı	IP54
Gövde	PC tüp gövde
Montaj	Sıva üstü
LED tipi	SMD Mid-power LED
Optik	Ekstrüzyon silikon difüzör
Giriş gerilimi	24 V DC (harici sürücü)
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	Ø30 mm
Ağırlık	0,77 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC SU 007-14-830		14 W/m	1.008 lm/m	72 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K

IŞIK AÇISI



360°

MONTAJ



Sıva üstü



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/flexa-tube>