



48 V manyetik ray sistemleri için 20 W, siyah gövdeli spot; Osram / Bridgelux LED, aç-kapa, DALI ve Tuya kablosuz kontrol seçeneekli.

GÜÇ
20 W

IŞIK AKISI
**2.000–2.440
lm**

VERİMLİLİK
100–122 lm/W

RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80


GARANTİ
3 yıl

CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 48 V manyetik ray sistemine takılır; ray üzerinde istenen noktaya konumlandırılır
- Silindirik spot gövde, 24° ışık açısı
- Osram / Bridgelux LED, siyah gövde
- Aç-kapa, DALI ve Tuya kablosuz (Wi-Fi / Bluetooth) kontrol seçenekleri
- Akıllı CCT seçeneği: renk sıcaklığı 3000–6500 K arasında ayarlanır
- Standart Ra > 80; istenirse Ra > 90

ÖLÇÜLER (MM)



TEKNİK BİLGİLER

Montaj	Manyetik ray (48 V)
LED	Osram, Bridgelux
Giriş gerilimi	48 V DC (harici manyetik ray sürücüsü)
Ölçüler	Ø60 × 135 mm
Garanti	3 yıl

İŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC MG 012-20-830	Osram, Bridgelux	20 W	2.400 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC MG 012-20-840	Osram, Bridgelux	20 W	2.440 lm	122 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC MG 012-20-8TW	Osram, Bridgelux	20 W	2.000 lm	100 lm/W	Tunable White	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K


4000K

Tunable White

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- Kablosuz kontrol

İŞIK AÇISI



24°

MONTAJ



Manyetik ray

GÖVDE RENGİ

03 Siyah



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/lyra-spot-20>