HARMONY
Energy Lighting Solutions

LED YOL VE SOKAK ARMATÜRÜ

Zapata

Ürün kodu: 10 01 DC DRK 001



Zapata, yol ve sokak aydınlatması için LED armatürdür; 25–35 W güç ve 3500–5320 lm ışık akısı sunar. Alüminyum gövdeli armatür IP67 koruma sınıfı, Ra>80 (opsiyonel Ra>90) renk geri verimi, 2700K-6500K ve RGB renk sıcaklığı seçenekleri ve DALI/Switch DIM/Triac kontrol sunar. Site içi yollar, otopark, sokak ve tesis sahalarının aydınlatılmasında kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ	IŞIK AKISI	VERİMLİLİK
25–35 W	**3.500–5.320 lm**	**138–154 lm/W**


RENK GERİ VERİMİ	KORUMA SINIFI	GARANTİ
Ra > 70 / 80	**IP67**	**3 yıl**

IP 67 · CE · CRI>70 · CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum gövde; yüksek dayanım ve uzun ömür
- Yüksek geçirgenlikli, UV dayanımlı PC optik lens
- Elektrostatik toz boya
- IP67 koruma sınıfı
- Özel projeler için farklı ölçü ve güç seçenekleri

ÖLÇÜLER (MM)



TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf II
Koruma sınıfı	IP67
Gövde	Alüminyum
Montaj	Direk / ankraj
LED tipi	SMD Hi-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds
Optik	PC / PMMA optik lens
Sürücü	Philips, Osram, Done, Mean Well, Inventronics
Giriş gerilimi	220–240 V AC / 50–60 Hz
LED ömrü	50.000 saat (L80B10)
Ölçüler	Özel ölçüler
Garanti	3 yıl
Menşe	Türkiye

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com

HARMONY
Energy Lighting Solutions

Zapata

Ürün kodu: 10 01 DC DRK 001

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
10 01 DC DRK 001-25-740	Samsung, Bridgelux, Lumileds	25 W	3.850 lm	154 lm/W	4000K	Ra > 70
10 01 DC DRK 001-25-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds	25 W	3.500 lm	140 lm/W	4000K	Ra > 80
10 01 DC DRK 001-35-740	Samsung, Bridgelux, Lumileds	35 W	5.320 lm	152 lm/W	4000K	Ra > 70
10 01 DC DRK 001-35-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds	35 W	4.830 lm	138 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K · RGB


SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- Switch DIM
- Triac
- Kablosuz kontrol
- Astrodim

IŞIK AÇISI



MONTAJ



GÖVDE RENGİ

- **01** Beyaz
- **03** Siyah
- **04** Gri
- **06** İstenen RAL rengi

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/zapata

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com