

Genel Bilgiler



Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Pasif soğutma teknolojisi ile desteklenmiş akıllı termal tasarım
Yüksek verimli opal/mikroprizmatik difüzör
Özel ölçü ve dizayn seçeneği
Acil aydınlatma kit sistemi
220–240V AC / 50–60Hz enerji girişine uygundur

Kod 10 01 LN DF 001

Işık Rengi Beyaz

Garanti 5 yıl

Ağırlık 2,10 Kg

Ölçüler Özel Ölçü

Gövde Rengi  RAL Code

Teknik Bilgiler

Sınıf Class II

Koruma IP20

Gövde Alüminyum Ekstrüzyon,DKP Sac

Montaj Sıva Üstü,Sıva Altı,Sarkıt (Asma)

Led Özellikleri SMD Midpower LED

LED Samsung,Bridgelux,Lumileds

LED Ömrü -L80B10 50.000 saat @tc=65C°

CRI RA> 80 / RA> 90

Origin Türkiye

Optik 110°

Sürücü Philips,Osram,Tridonic, Eaglerise,Lifud

Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com

Işık ve Güç Seçenekleri

Kod	Lümen	Güç	Verimlilik	CCT	CRI	Uzunluk
10 01 LN DF 001-830						
10 01 LN DF 001-930						
10 01 LN DF 001-840						
10 01 LN DF 001-940						

Özelleştirme

Driver ve Kit Seçenekleri

Standart Driver (On-Off)

DALI,0-10V DIM,Switch DIM, Triyak DIM

Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat

Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat

Işık Rengi ve Diğerleri


2700K, 3000K,3500K 4000K,5000K

5700K,6500K,Tunable White, Red,Green,Blue


Diffuser: Standard Opal, Microprismatic

Akustik Panel Çözümleri


Işık Yönü ve Montaj Seçenekleri




Direkt Sarkıt



Direkt/Endirekt Sarkıt



Direkt Sıvaüstü



Direkt Sıvaaltı

Opsiyonel Kasa Tipleri

A=80mm B=50mm Standart

A=70mm B=37mm Slim

A=100mm B=100mm Large

A=90mm B=75mm Ultra

Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com