



Genel Bilgiler

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Pasif soğutma teknolojisi ile desteklenmiş akıllı termal tasarım
Yüksek verimli PC lens
Özel ölçü ve dizayn seçeneği
Acil aydınlatma kit sistemi
220–240V AC / 50–60Hz enerji girişine uygundur

Kod	10 01 LN LS 001
Işık Rengi	Beyaz
Garanti	5 yıl
Ağırlık	
Ölçüler	163mm- 5'li
Gövde Rengi	 RAL Code

Teknik Bilgiler

Sınıf	Class II
Koruma	IP20
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Montaj	Sıva Üstü, Sıva Altı, Sarkıt (Asma)
Led Özellikleri	SMD HighPower LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds
LED Ömrü -L80B10	50.000 saat @ $t_c=65^\circ\text{C}$
CRI	RA> 80 / RA> 90
Origin	Türkiye
Optik	34°, 48°
Sürücü	Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise, Lifud

Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com

Işık ve Güç Seçenekleri

Kod	Lümen	Güç	Verimlilik	CCT	CRI	Uzunluk
10 01 LN LS 001-830-HP	790lm	5w	158lm/w	3000K	80CRI	163mm-5'li
10 01 LN LN 001-930-HP	610lm	5w	121lm/w	3000K	90CRI	163mm-5'li
10 01 LN LN 001-840-HP	840lm	5w	165lm/w	4000K	80CRI	163mm-5'li
10 01 LN LN 001-940-HP	651lm	5w	130lm/w	4000K	90CRI	163mm-5'li

Driver ve Kit Seçenekleri

Standart Driver (On-Off)

DALI,0-10V DIM,Switch DIM, Triyak DIM

Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat

Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat


Işık Rengi ve Diğerleri

2700K, 3000K,3500K 4000K,5000K


5700K,6500K, Red,Green,Blue

Akustik Panel Çözümleri




Işık Yönü ve Montaj Seçenekleri



Direkt Sarkıt



Direkt Sıvaaltı



Direkt Sıvaüstü

Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com